

MT SICUREZZA

www.mtsicurezza.com

TEL. FAX +39 0803948086

MOB.+39 3483508490

MAIL: info@mtsicurezza.it



Modello		IMS-R100
Sistema	Chip	Hi3516CV500
	Sistema operativo	Sistema operativo LINUX incorporato
Video	Sensore immagine	1/2.8 IMX327
	Compressione	H.264/H.265
	Sistema	PAL 50HZ/NTSC 60HZ
	Risoluzione	1920*1080/1280*720
	Misura LCD	Display 7 pollici LCD
	Video bitstream	128kbps-12288kbps (codice variabile predefinito)
	SNR	SNR ≥69dB
	Illuminazione minima	Modalità giorno 1Lux,modalità notte 0.01Lux
	D/N mode	Automatico (passivo)/modalità giorno/modalità notte/modalità automatica/temporizzazione
	(AWB)/(BLC)/(AGC)/WDR	AUTO
	(AES)	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec
	Video output	Easytool / EasyVMS / APP/ 7 inch LCD display
	Sensore movimento	Supportato
	Immagine schermo	Supportato
Funzioni	Test temperatura corporea	Supportato (distanza 0.3-1.2M, errore ±0.3 °C)
	Riconoscimento mascheramento	Supportato
	Accesso controllo presenze	Supportato
Audio	Codifica standard	G.711U
	Audio input	MIC / altoparlante passivo
	Audio output	8Ω/MAX 1.5W altoparlante esterno
Gestione registrazioni	Modalità di registrazione	Manuale ,registrazione allarmi ,tempo di registrazione
	Memoria Archiviazione	TF card (piene funzionalità pcb)/PC/NVR
Allarme	Allarme input/output	Supporta il protocollo Weigand
	Attivazione allarme	Sensore di movimento ,altoparlante ,memorizzazione allarmi ,foto,invio email
Rete	Wifi modulo/ protocollo	M8188(antenna esterna 2.4G)/supporto 802.11 b/g/n(piena funzionalità pcb)
	Protocollo di rete	HTTP,TCP/IP,IPV4,UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,ricerca IP (Supporta P6S IP camera, DVR, NVS, ecc.)
Altro	Memoria Tfcad	Fino a 128GB(formarto comune FAT32)piena funzionalità pcb
	Tensione	Standard DC-12V(ampia tensione 10-16V)
	Corrente	160mA ±10mA
	Ambiente di lavoro	-20°C --- +65 °C
Misure	Pcb	85mm*60mm
	Sensore pcb	66mm*27mm